



01

**MANUAL ROTATION
JIB CRANES**

GRU A BANDIERA
CON ROTAZIONE MANUALE



INDEX

Sommario

3	MANUAL ROTATION PILLAR CRANES GRU A BANDIERA A COLONNA CON ROTAZIONE MANUALE
4	- TYPE / Tipo C
6	- TYPE / Tipo CT
10	- TYPE / Tipo C2T
12	- TYPE / Tipo CS
15	MANUAL ROTATION WALL-MOUNTED CRANES GRU A BANDIERA A MENSOLA CON ROTAZIONE MANUALE
16	- TYPE / Tipo M
18	- TYPE / Tipo MT
22	- TYPE / Tipo M2T
24	- TYPE / Tipo MS
27	CONTINUOUS MANUAL ROTATION PILLAR CRANES GRU A BANDIERA A COLONNA CON ROTAZIONE MANUALE CONTINUA
28	- TYPE / Tipo BM
33	MOUNTING SYSTEM SISTEMI DI FISSAGGIO



MANUAL ROTATION PILLAR CRANES

GRU A BANDIERA A COLONNA
CON ROTAZIONE MANUALE

Jib cranes are the most practical and economic solution for an independent workstation, which would otherwise require the use of a bridge crane or a forklift truck.

Moreover, jib cranes help solve the issues connected with the handling of loads in limited spaces, where other lifting equipment would not be able to operate.

La gru a bandiera è la soluzione più pratica ed economica per la movimentazione dei carichi per rendere così autonomo un posto di lavoro che, altrimenti, richiederebbe l'impiego del carro ponte o del carrello elevatore.

Inoltre, la gru a bandiera risolve il problema della movimentazione dei carichi negli spazi limitati, dove altri mezzi di sollevamento non potrebbero operare.




PILLAR JIB CRANES WITH CHANNEL-SHAPED PROFILE BOOM

Gru a bandiera a colonna con braccio in profilato a canalina

C

TYPE / Tipo



BENEFITS

- The stable and light boom, made of a special channel-shaped press-folded profile, ensures better trolley tilting and sliding sensitivity.
- Available with manual push trolley.
- All the cranes are supplied with power line and shunt box.

VANTAGGI

- Il braccio, realizzato con uno speciale profilo pressopiegato a canalina, stabile e leggero, garantisce la migliore sensibilità di brandeggio e di scorrevolezza del carrello.
- Disponibile con carrello manuale a spinta.
- Tutte le gru vengono fornite complete di linea di alimentazione.

PILLAR JIB CRANES WITH CHANNEL-SHAPED PROFILE BOOM

Gru a bandiera a colonna con braccio in profilato a canalina

TYPE / Tipo C

CAPACITY Portata [daN]	RANGE / Sbraccio [m]	CRANE (type) Gru (tipo)	L [mm]	E [mm]	F [mm]	S [mm]	D [mm]	H [mm]	h [mm]	BASE PLATE FOR ANCHORS (type) Piastra base per tasselli (tipo)	BASE PLATE FOR ANCHOR RODS (type) Piastra base per tirafondi (tipo)	WEIGHT WITHOUT HOIST Peso senza paranco [kg]		
												N [daN]	M [daN*m]	
125	2	C 12/2	2055	130	385	60	290	4065	3500	039U06	039U06	220	430	485
	3	C 12/3	3055	130	485	60	290	4065	3500	039U06	039U06	235	450	725
	4	C 12/4	4055	130	535	60	290	4065	3500	039U06	039U06	250	465	985
	5	C 12/5	5055	130	595	60	350	4065	3500	050U08	050U08	334	555	1295
	6	C 12/6	6070	130	665	60	350	4065	3500	050U08	050U08	359	585	1630
	7	C 12/7	7070	130	725	60	405	4075	3265	066C10	061F08	494	735	2140
	8	C 12/8	8080	130	840	65	405	4075	3265	066C10	061F08	574	825	2845
	250	2	C 25/2	2055	130	385	60	290	4065	3500	039U06	039U06	220	570
3		C 25/3	3055	130	485	60	290	4065	3500	039U06	039U06	235	585	1170
4		C 25/4	4050	130	575	60	350	4065	3500	050U08	050U08	324	685	1620
5		C 25/5	5070	130	635	60	405	4075	3265	066C10	061F08	439	810	2135
6		C 25/6	6070	130	665	60	405	4075	3265	066C10	061F08	469	845	2640
7		C 25/7	7070	160	770	65	405	4075	3265	066C10	061F08	544	930	3390
8		C 25/8	8080	160	840	65	470	4080	3155	072C12	066F08	804	1215	4430
500		2	C 50/2	2050	160	385	65	290	4065	3500	039U06	039U06	225	855
	3	C 50/3	3050	160	570	65	350	4065	3500	050U08	050U08	309	950	2115
	4	C 50/4	4070	160	640	65	405	4075	3265	066C10	061F08	454	1110	2985
	5	C 50/5	5070	160	640	65	405	4075	3265	066C10	061F08	489	1150	3780
	6	C 50/6	6080	160	740	65	470	4080	3155	072C12	066F08	679	1355	4695
	7	C 50/7	7080	160	770	65	470	4080	3155	072C12	066F08	714	1395	5570
	8	C 50/8	8100	160	840	65	565	4080	3050	100C16	080F14	1036	1750	6970
	1000	2	C 100/2	2070	310	640	75	405	4075	3265	066C10	061F08	404	1640
3		C 100/3	3070	310	660	75	405	4075	3265	066C10	061F08	434	1675	4030
4		C 100/4	4080	310	740	75	470	4080	3155	072C12	066F08	619	1880	5480
5		C 100/5	5080	310	790	75	470	4080	3155	090C16	066F08	739	2010	6890
6		C 100/6	6100	310	860	75	565	4080	3050	100C16	080F14	916	2205	8525
7		C 100/7	7100	310	920	75	565	4080	3050	100C12	080F14	976	2270	10120




PILLAR JIB CRANES WITH CANTILEVER GIRDER BOOM

Gru a bandiera a colonna con braccio in trave a sbalzo

CT

TYPE / Tipo



BENEFITS

- Optimum solution for maximum use of the available height, with consequent increase of the hook stroke.
- The rigid structure of the pillar ensures trolley stability in any boom position.
- The bearing of the rotation assembly ensure seamless rotation.
- Available with manual push, mechanical or electric trolley.
- All the cranes are supplied with power line and shunt box.

VANTAGGI

- Soluzione ottimale ove si renda necessario il massimo sfruttamento dello spazio disponibile in altezza con conseguente aumento della corsa gancio.
- La struttura rigida della colonna assicura la stabilità del carrello in tutte le posizioni del braccio.
- I cuscinetti montati sul gruppo di rotazione permettono una rotazione senza strappi.
- Disponibile con carrello manuale a spinta, meccanico o elettrico.
- Tutte le gru vengono fornite complete di linea di alimentazione.

PILLAR JIB CRANES WITH CANTILEVER GIRDER BOOM

Gru a bandiera a colonna con braccio in trave a sbalzo

TYPE / Tipo **CT**

CAPACITY Portata [daN]	RANGE / Sbraccio [m]	CRANE (type) Gru (tipo)	L [mm]	E [mm]	F [mm]	D [mm]	H [mm]	h [mm]	C [mm]	BASE PLATE FOR ANCHORS (type) Piastra base per tasselli (tipo)	BASE PLATE FOR ANCHOR RODS (type) Piastra base per tirafondi (tipo)	WEIGHT WITHOUT HOIST Peso senza paranco [Kg]	N [daN]	M [daN*m]
125	2	CT 12/2	2010	180	610	290	4065	3850	73	039U06	039U06	220	450	500
	3	CT 12/3	3010	180	700	290	4065	3830	82	039U06	039U06	245	475	780
	4	CT 12/4	4010	180	780	290	4065	3790	100	039U06	039U06	290	525	1140
	5	CT 12/5	5010	180	1040	350	4065	3770	110	050U08	050U08	399	645	1570
	6	CT 12/6	6010	180	1120	350	4065	3750	120	050U08	050U08	454	705	2065
	7	CT 12/7	7010	180	1180	405	4075	3695	150	066C10	061F08	659	935	2950
	8	CT 12/8	8010	180	1180	405	4075	3665	160	066C10	061F08	759	1045	3830
	250	2	CT 25/2	2010	180	610	290	4065	3830	82	039U06	039U06	227	595
3		CT 25/3	3010	180	700	290	4065	3790	100	039U06	039U06	265	640	1255
4		CT 25/4	4010	180	950	350	4065	3770	110	050U08	050U08	369	750	1780
5		CT 25/5	5010	180	1130	405	4075	3755	120	066C10	061F08	519	915	2445
6		CT 25/6	6010	180	1180	405	4075	3695	150	066C10	061F08	624	1035	3290
7		CT 25/7	7010	180	1180	405	4075	3665	160	066C10	061F08	719	1135	4210
8		CT 25/8	8010	180	1180	470	4080	3635	170	072C12	066F08	999	1445	5465
500		2	CT 50/2	2010	180	610	290	4065	3790	100	039U06	039U06	240	890
	3	CT 50/3	3010	180	870	350	4065	3770	110	050U08	050U08	344	1000	2195
	4	CT 50/4	4010	180	1040	405	4075	3725	135	066C10	061F08	509	1185	3140
	5	CT 50/5	5010	180	1130	405	4075	3695	150	066C10	061F08	579	1260	4090
	6	CT 50/6	6010	180	1180	470	4080	3665	160	072C12	066F08	829	1535	5295
	7	CT 50/7	7010	180	1180	470	4080	3635	170	072C12	066F08	939	1655	6595
	8	CT 50/8	8010	180	1180	565	4080	3595	180	100C16	080F14	1301	2055	8340
	1000	2	CT 100/2	2010	190	880	405	4075	3775	110	066C10	061F08	412	1665
3		CT 100/3	3010	190	970	405	4075	3695	150	066C10	061F08	489	1750	4260
4		CT 100/4	4010	190	1140	470	4080	3665	160	072C12	066F08	729	2015	5900
5		CT 100/5	5010	190	1190	470	4080	3635	170	090C16	066F08	904	2205	7565
6		CT 100/6	6010	190	1190	565	4080	3595	180	100C16	080F14	1164	2495	9625
7		CT 100/7	7010	190	1190	565	4080	3545	190	100C12	080F14	1311	2655	11760
2000		3	CT 200/3	3010	200	1070	470	4080	3635	170	090C16	066F08	782	3215
	4	CT 200/4	4010	200	1200	565	4080	3595	180	100C12	080F14	1025	3485	11270
	5	CT 200/5	5010	200	1200	565	4080	3545	190	100C12	080F14	1159	3630	14265






PILLAR JIB CRANES WITH GIRDER BOOM WITH TIE RODS

Gru a bandiera a colonna con braccio in trave con tiranti

C2T

TYPE / Tipo



BENEFITS

- Pillar jib cranes with girder boom with one or two tie rods ensure easy tilting and trolley stability, even in case of significant load capacity requirements and boom extensions.
- The rotation assembly is also on bearings.
- Available with manual push, mechanical or electric trolley.
- All the cranes are supplied with power line and shunt box.

VANTAGGI

- Le gru a bandiera a colonna con braccio in trave, con uno o due tiranti, assicurano facilità nel brandeggio e stabilità del carrello anche in presenza di portate e bracci notevoli.
- Il gruppo di rotazione è sempre montato su cuscinetti.
- Disponibili con carrello manuale a spinta, meccanico o elettrico.
- Tutte le gru vengono fornite complete di linea di alimentazione.

PILLAR JIB CRANES WITH GIRDER BOOM WITH TIE RODS

Gru a bandiera con braccio in trave con tiranti

TYPE / Tipo C2T

CAPACITY Portata [daN]	RANGE / Sbraccio [m]	CRANE (type) Gru (tipo)	L [mm]	E [mm]	F [mm]	D [mm]	H [mm]	h [mm]	C [mm]	BASE PLATE FOR ANCHORS (type) Piastra base per tasselli (tipo)	BASE PLATE FOR ANCHOR RODS (type) Piastra base per tirafondi (tipo)	WEIGHT WITHOUT HOIST Peso senza paranco [Kg]		M [daN·m]	
												N [daN]			
250	4	C2T 25/4	4010	180	950	350	4065	3510	120	050U08	050U08	359	740	1750	
	5	C2T 25/5	5015	180	1130	405	4075	3275	120	066C10	061F08	482	875	2330	
	6	C2T 25/6	6010	180	1180	405	4075	3275	140	066C10	061F08	537	935	2965	
	7	C2T 25/7	7010	180	1180	405	4075	3275	140	066C10	061F08	569	970	3565	
	8	C2T 25/8	8010	180	1180	470	4080	3165	160	072C12	066F08	822	1250	4595	
500	2	C2T 50/2	2015	180	610	290	4065	3510	120	039U06	039U06	235	885	1410	
	3	C2T 50/3	3015	180	700	350	4065	3510	120	050U08	050U08	327	985	2160	
	4	C2T 50/4	4020	180	1040	405	4075	3275	120	066C10	061F08	456	1125	3005	
	5	C2T 50/5	5015	180	1130	405	4075	3275	140	066C10	061F08	512	1185	3880	
	6	C2T 50/6	6020	180	1180	470	4080	3165	140	072C12	066F08	704	1400	4825	
	7	C2T 50/7	7020	180	1180	470	4080	3165	140	072C12	066F08	736	1435	5715	
	8	C2T 50/8	8015	180	1180	565	4080	3060	160	100C16	080F14	1051	1780	7085	
	1000	3	C2T 100/3	3015	190	970	405	4075	3275	140	066C10	061F08	446	1705	4180
4		C2T 100/4	4015	190	1140	470	4075	3275	160	072C12	066F08	660	1940	5720	
5		C2T 100/5	5015	190	1190	470	4080	3165	160	090C16	066F08	797	2090	7220	
6		C2T 100/6	6015	190	1190	565	4080	3165	160	100C16	080F14	969	2280	8865	
7		C2T 100/7	7015	190	1190	565	4080	3060	180	100C12	080F14	1076	2395	10715	
8		C2T 100/8	8015	190	1190	565	4080	3060	180	100C12	080F14	1125	2450	12385	
2000		3	C2T 200/3	3010	200	1070	470	4080	3165	180	090C16	066F08	741	3170	8140
		4	C2T 200/4	4015	200	1200	565	4080	3060	180	100C12	080F14	927	3375	11005
	5	C2T 200/5	5015	200	1200	565	4080	3060	180	100C12	080F14	985	3440	13690	
	6	C2T 200/6	6015	200	1200	565	4080	2810	200	—	080F14	1052	3515	16625	
	7	C2T 200/7	7015	200	1200	565	4080	2810	220	—	080F14	1165	3635	19710	




PILLAR JIB CRANES WITH ARTICULATED BOOM

Gru a bandiera a colonna con braccio snodato. Paranco fisso in punta o su carrello scorrevole.

CS

TYPE / Tipo



ROTATION: first jib rotation 240° - second jib rotation 300°
Rotazione: primo braccio 240° - secondo braccio 300°

BENEFITS

- Jib cranes with articulated boom can reach those positions of the working area which due to obstacles would be impossible to reach with a fixed boom.
- The boom consists of two segments on bearings, capable of turning independently from each other.
- In order to make the most of the whole available height, there are no tie rods above the boom.
- The hoist is normally fix-mounted at the tip of the boom, but it can also be mounted on a trolley on request.

VANTAGGI

- Le gru a bandiera con braccio snodato permettono di raggiungere quei punti dell'area di lavoro dove, a causa di ostacoli, sarebbe impossibile arrivare con il normale braccio rigido.
- Il braccio è composto da due segmenti girevoli su cuscinetti in grado di ruotare in maniera indipendente uno dall'altro.
- Non sono previsti tiranti sopra il braccio per permettere di sfruttare tutta l'altezza possibile.
- Il paranco viene normalmente fornito montato fisso in punta al braccio; su richiesta può essere montato su carrello.

PILLAR JIB CRANES WITH ARTICULATED BOOM

Gru a bandiera a colonna con braccio snodato. Paranco fisso in punta o su carrello scorrevole.

TYPE / Tipo CS

CAPACITY Portata [daN]	RANGE / Sbraccio [m]	CRANE (type) Gru (tipo)	L1 [mm]	L2 [mm]	D [mm]	H [mm]	h [mm]	h1 [mm]	BASE PLATE FOR ANCHORS (type) Piastra base per tasselli (tipo)	BASE PLATE FOR ANCHOR RODS (type) Piastra base per tirafondi (tipo)	WEIGHT WITHOUT HOIST Peso senza paranco [Kg]		
			N [daN]	M [daN*m]									
250	4	CS 25/2+2	2000	2000	350	4065	3740	3760	050U08	050U08	384	770	1835
	5	CS 25/2+3	2000	3000	405	4075	3690	3720	066C10	061F08	539	940	2500
	6	CS 25/3+3	3000	3000	405	4075	3690	3720	066C10	061F08	659	1070	3350
	7	CS 25/3+4	3000	4000	405	4075	3590	3700	066C10	061F08	759	1180	4270
	8	CS 25/4+4	4000	4000	470	4080	3590	3700	072C12	066F08	1054	1505	5525
500	4	CS 50/2+2	2000	2000	405	4075	3590	3700	066C10	061F08	529	1205	3245
	5	CS 50/2+3	2000	3000	405	4075	3590	3700	066C10	061F08	609	1295	4195
	6	CS 50/3+3	3000	3000	470	4080	3590	3720	072C12	066F08	869	1580	5400
	7	CS 50/3+4	3000	4000	470	4080	3590	3690	072C12	066F08	989	1710	6700
	8	CS 50/4+4	4000	4000	565	4080	3490	3660	100C16	080F14	1366	2125	8440
1000	4	CS 100/2+2	2000	2000	470	4080	3590	3720	072C12	066F08	759	2045	6115
	5	CS 100/2+3	2000	3000	470	4080	3490	3660	090C16	066F08	944	2250	7780
	6	CS 100/3+3	3000	3000	565	4080	3490	3660	100C16	080F14	1216	2550	9840



MANUAL ROTATION WALL-MOUNTED CRANES

GRU A BANDIERA A MENSOLA
CON ROTAZIONE MANUALE

Wall-mounted jib cranes are the most practical and economic solution for an independent workstation, which would otherwise require the use of a bridge crane or a forklift truck.

Moreover, jib cranes help solve the issues connected with the handling of loads in limited spaces, where other lifting equipment would not be able to operate.

La gru a bandiera a mensola, è la soluzione più pratica ed economica per rendere autonomo un posto di lavoro che, altrimenti, richiederebbe l'impiego del carro ponte o del carrello elevatore.

Inoltre, la gru a bandiera risolve il problema della movimentazione dei carichi negli spazi limitati dove altri mezzi di sollevamento non potrebbero operare.





WALL-MOUNTED JIB CRANES WITH CHANNEL-SHAPED PROFILE BOOM

Gru a bandiera a mensola con braccio in profilato a canalina

M

TYPE / Tipo



ROTATION 270° (dependent on the width of the pillar)
Rotazione (dipendente della larghezza del pilastro)

BENEFITS

- The stable and light boom, made of a special channel-shaped press-folded profile, ensures better trolley tilting and sliding sensitivity.
- Available with manual push trolley.
- All the cranes are supplied with power line and shunt box.

VANTAGGI

- Il braccio, realizzato con uno speciale profilo pressopiegato a canalina, stabile e leggero, garantisce la migliore sensibilità di brandeggio e di scorrevolezza del carrello.
- Disponibile con carrello manuale a spinta.
- Tutte le gru vengono fornite complete di linea di alimentazione.

WALL-MOUNTED JIB CRANES WITH CHANNEL-SHAPED PROFILE BOOM

Gru a bandiera a mensola con braccio in profilato a canalina

TYPE / Tipo **M**

CAPACITY Portata [daN]	RANGE / Sbraccio [m]	CRANE (type) Gru (tipo)	I [mm]	If [mm]	A [mm] MAXIMUM VALUE Valore massimo	L [mm]	E [mm]	F [mm]	S [mm]	d	G [mm]	WEIGHT WITHOUT HOIST Peso senza paranco [kg]		
												N [daN]	T [daN]	
125	2	M 12/2	655	330	300	2055	130	385	60	M18	220	129	330	725
	3	M 12/3	655	330	300	3055	130	485	60	M18	220	144	350	1095
	4	M 12/4	655	330	300	4055	130	535	60	M18	220	159	365	1490
	5	M 12/5	655	330	300	5055	130	595	60	M18	220	179	385	1930
	6	M 12/6	655	330	300	6070	130	665	60	M18	220	204	415	2440
	7	M 12/7	915	330	300	7070	130	725	60	M20	280	281	500	2305
	8	M 12/8	915	330	300	8080	130	840	65	M20	280	361	590	3060
	250	2	M 25/2	655	330	300	2055	130	385	60	M18	220	129	470
3		M 25/3	655	330	300	3055	130	485	60	M18	220	144	485	1760
4		M 25/4	655	330	300	4050	130	575	60	M18	220	169	515	2400
5		M 25/5	915	330	300	5070	130	635	60	M20	280	226	575	2290
6		M 25/6	915	330	300	6070	130	665	60	M20	280	256	610	2835
7		M 25/7	915	330	300	7070	160	770	65	M20	280	331	695	3645
8		M 25/8	1040	430	380	8080	160	840	65	M27	315	489	870	4180
500		2	M 50/2	655	330	300	2050	160	385	65	M18	220	134	755
	3	M 50/3	655	330	300	3050	160	570	65	M18	220	154	780	3105
	4	M 50/4	915	330	300	4070	160	640	65	M20	280	241	875	3175
	5	M 50/5	915	330	300	5070	160	640	65	M20	280	276	915	4040
	6	M 50/6	1040	430	380	6080	160	740	65	M27	315	364	1010	4415
	7	M 50/7	1040	430	380	7080	160	770	65	M27	315	399	1050	5250
	8	M 50/8	1150	435	380	8080	160	840	65	M27	315	564	1230	5860
	1000	2	M 100/2	915	330	300	2070	310	640	75	M20	280	191	1405
3		M 100/3	915	330	300	3070	310	660	75	M20	280	221	1440	4240
4		M 100/4	1040	430	380	4080	310	740	75	M27	315	304	1530	5095
5		M 100/5	1040	430	380	5080	310	790	75	M27	315	344	1575	6440
6		M 100/6	1150	435	380	6100	310	860	75	M30	350	444	1685	7180
7		M 100/7	1150	435	380	7100	310	920	75	M30	350	504	1750	8555





WALL-MOUNTED JIB CRANES WITH CANTILEVER GIRDER BOOM

Gru a bandiera a mensola con braccio in trave a sbalzo

MT

TYPE / Tipo



ROTATION 270° (dependent on the width of the pillar)
Rotazione (dipendente della larghezza del pilastro)

BENEFITS

- Wall-mounted jib cranes with girder boom with one or two tie rods ensure easy tilting and trolley stability, even in case of significant load capacity requirements and boom extensions.
- The rotation assembly is also on bearings.
- Available with manual push, mechanical or electric trolley.
- All the cranes are supplied with power line and shunt box.

VANTAGGI

- Soluzione ottimale dove si rende necessario il massimo sfruttamento dello spazio disponibile in altezza con conseguente aumento della corsa gancio.
- Il gruppo di rotazione è sempre montato su cuscinetti.
- Disponibili con carrello manuale a spinta, meccanico o elettrico.
- Tutte le gru vengono fornite complete di linea di alimentazione.

WALL-MOUNTED JIB CRANES WITH CANTILEVER GIRDER BOOM

Gru a bandiera a mensola con braccio in trave a sbalzo

TYPE / Tipo **MT**

CAPACITY Portata [daN]	RANGE / Sbraccio [m]	CRANE (type) Gru (tipo)	I [mm]	If [mm]	A [mm] MAXIMUM VALUE Valore massimo	L [mm]	E [mm]	F [mm]	d	G [mm]	C [mm]	WEIGHT WITHOUT HOIST Peso senza paranco [Kg]		
			N [daN]	T [daN]										
125	2	MT 12/2	655	330	300	2010	180	610	M18	220	73	129	350	755
	3	MT 12/3	655	330	300	3010	180	700	M18	220	82	154	375	1175
	4	MT 12/4	655	330	300	4010	180	780	M18	220	100	199	425	1715
	5	MT 12/5	655	330	300	5010	180	1040	M18	220	110	244	475	2335
	6	MT 12/6	655	330	300	6010	180	1120	M18	220	120	299	535	3080
	7	MT 12/7	915	330	300	7010	180	1180	M20	280	150	446	700	3165
	8	MT 12/8	915	330	300	8010	180	1180	M20	280	160	546	810	4105
	250	2	MT 25/2	655	330	300	2010	180	610	M18	220	82	136	495
3		MT 25/3	655	330	300	3010	180	700	M18	220	100	174	540	1880
4		MT 25/4	655	330	300	4010	180	950	M18	220	110	214	580	2630
5		MT 25/5	915	330	300	5010	180	1130	M20	280	120	306	685	2610
6		MT 25/6	915	330	300	6010	180	1180	M20	280	150	411	800	3525
7		MT 25/7	915	330	300	7010	180	1180	M20	280	160	506	905	4515
8		MT 25/8	1040	430	380	8010	180	1180	M27	315	170	684	1100	5145
500		2	MT 50/2	655	330	300	2010	180	610	M18	220	100	149	765
	3	MT 50/3	655	330	300	3010	180	870	M18	220	110	189	810	3115
	4	MT 50/4	915	330	300	4010	180	1040	M20	280	135	296	925	3235
	5	MT 50/5	915	330	300	5010	180	1130	M20	280	150	366	1005	4240
	6	MT 50/6	1040	430	380	6010	180	1180	M27	315	160	514	1165	4835
	7	MT 50/7	1040	430	380	7010	180	1180	M27	315	170	624	1310	6200
	8	MT 50/8	1150	435	380	8010	180	1180	M30	350	180	829	1535	7040
	1000	2	MT 100/2	915	330	300	2070	190	880	M20	280	110	199	1430
3		MT 100/3	915	330	300	3070	190	970	M20	280	150	276	1515	4570
4		MT 100/4	1040	430	380	4080	190	1140	M27	315	160	414	1670	5570
5		MT 100/5	1040	430	380	5080	190	1190	M27	315	170	509	1770	7155
6		MT 100/6	1150	435	380	6100	190	1190	M30	350	180	692	1975	8195
7		MT 100/7	1150	435	380	7010	190	1190	M30	350	190	839	2135	9905
2000		3	MT 200/3	1040	430	380	3010	200	1070	M27	315	170	387	2780
	4	MT 200/4	1150	435	380	4010	200	1200	M30	350	180	553	2965	9325
	5	MT 200/5	1150	435	380	5010	200	1200	M30	350	190	687	3110	11900







WALL-MOUNTED JIB CRANES WITH GIRDER BOOM WITH TIE RODS

Gru a bandiera a mensola con braccio in trave con tiranti

M2T

TYPE / Tipo



ROTATION 270° (dependent on the width of the pillar)
Rotazione (dipendente della larghezza del pilastro)

BENEFITS

- Wall-mounted jib cranes with girder boom with one or two tie rods ensure easy tilting and trolley stability, even in case of significant load capacity requirements and boom extensions.
- The rotation assembly is also on bearings.
- Available with manual push, mechanical or electric trolley.
- All the cranes are supplied with power line.

VANTAGGI

- Le gru a bandiera a mensola con braccio in trave, con uno o due tiranti assicurano facilità nel brandeggio e stabilità del carrello anche in presenza di portate e bracci notevoli.
- Il gruppo di rotazione è sempre montato su cuscinetti.
- Disponibili con carrello manuale a spinta, meccanico o elettrico.
- Tutte le gru vengono fornite complete di linea di alimentazione.

WALL-MOUNTED JIB CRANES WITH GIRDER BOOM WITH TIE RODS

Gru a bandiera a mensola con braccio in trave con tiranti

TYPE / Tipo **M2T**

CAPACITY Portata [daN]	RANGE / Sbraccio [m]	CRANE (type) Gru (tipo)	I [mm]	If [mm]	A [mm] MAXIMUM VALUE Valore massimo	L [mm]	E [mm]	F [mm]	d	G [mm]	C [mm]	WEIGHT WITHOUT HOIST Peso senza paranco [Kg]	N [daN]	T [daN]	
250	4	M2T 25/4	655	330	300	4010	180	950	M18	220	120	204	570	2595	
	5	M2T 25/5	915	330	300	5015	180	1130	M20	280	120	269	640	2490	
	6	M2T 25/6	915	330	300	6010	180	1180	M20	280	140	324	705	3180	
	7	M2T 25/7	915	330	300	7010	180	1180	M20	280	140	356	740	3830	
500	8	M2T 25/8	1040	430	380	8010	180	1180	M27	315	160	507	905	4335	
	2	M2T 50/2	655	330	300	2015	180	610	M18	220	120	144	760	2020	
	3	M2T 50/3	655	330	300	3015	180	870	M18	220	120	172	790	3070	
	4	M2T 50/4	915	330	300	4020	180	1040	M20	280	120	243	870	3095	
	5	M2T 50/5	915	330	300	5015	180	1130	M20	280	140	299	930	4020	
	6	M2T 50/6	1040	430	380	6020	180	1180	M27	315	140	389	1030	4400	
	7	M2T 50/7	1040	430	380	7020	180	1180	M27	315	140	421	1085	5385	
	8	M2T 50/8	1150	435	380	8015	180	1180	M30	350	160	579	1260	6005	
1000	3	M2T 100/3	915	330	300	3015	190	970	M20	280	140	233	1470	4400	
	4	M2T 100/4	1040	430	380	4015	190	1140	M27	315	160	345	1590	5315	
	5	M2T 100/5	1040	430	380	5015	190	1190	M27	315	160	402	1655	6750	
	6	M2T 100/6	1150	435	380	6015	190	1190	M30	350	160	497	1760	7460	
	7	M2T 100/7	1150	435	380	7015	190	1190	M30	350	180	604	1875	9045	
	8	M2T 100/8	1150	435	380	8015	190	1190	M30	350	180	653	1930	10490	
	2000	3	M2T 200/3	1040	430	380	3010	200	980	M27	315	180	346	2735	7470
		4	M2T 200/4	1150	435	380	4015	200	1160	M30	350	180	455	2855	9115
5		M2T 200/5	1150	435	380	5015	200	1200	M30	350	180	513	2920	11435	
6		M2T 200/6	1400	485	430	6015	200	1200	M33	350	200	632	3050	11475	
7		M2T 200/7	1400	485	430	7015	200	1200	M33	350	220	745	3175	13660	




WALL-MOUNTED JIB CRANES WITH ARTICULATED BOOM

Gru a bandiera a mensola con braccio snodato

MS

TYPE / Tipo



ROTATION: first jib rotation 240° (dependent on the width of the pillar) - second jib rotation 300°
 Rotazione: primo braccio 240° (dipendente dalla larghezza del pilastro) - secondo braccio 300°

BENEFITS

- Wall-mounted jib cranes with articulated boom can reach those positions of the working area which due to obstacles would be impossible to reach with a fixed boom.
- The boom consists of two segments on bearings, capable of turning independently from each other.
- In order to make the most of the whole available height, there are no tie rods above the boom.
- The hoist is normally fix-mounted at the tip of the boom, but it can also be mounted on a trolley on request.

VANTAGGI

- Le gru a bandiera a mensola con braccio snodato, permettono di raggiungere quei punti dell'area di lavoro dove, a causa di ostacoli, sarebbe impossibile arrivare con il normale braccio rigido.
- Il braccio è composto da due segmenti girevoli su cuscinetti in grado di ruotare in maniera indipendente uno dall'altro.
- Non sono previsti tiranti sopra il braccio per permettere di sfruttare tutta l'altezza possibile.
- Il paranco viene normalmente fornito montato fisso in punta al braccio; su richiesta può essere montato su carrello.

WALL-MOUNTED JIB CRANES WITH ARTICULATED BOOM

Gru a bandiera a mensola con braccio snodato

TYPE / Tipo **MS**

CAPACITY Portata [daN]	RANGE / Sbraccio [m] CRANE (type) Gru (tipo)	L1 [mm]	L2 [mm]	I [mm]	If [mm]	A [mm] MAXIMUM VALUE Valore massimo	d	G [mm]	WEIGHT WITHOUT HOIST Peso senza paranco [Kg]	N [daN]	T [daN]
250	4 MS 25/2+2	2000	2000	655	330	300	M18	220	229	600	2775
	5 MS 25/2+3	2000	3000	915	330	300	M20	280	326	705	2740
	6 MS 25/3+3	3000	3000	915	330	300	M20	280	446	835	3725
	7 MS 25/3+4	3000	4000	915	330	300	M20	280	546	945	4760
8 MS 25/4+4	4000	4000	1040	430	380	M27	315	739	1160	5450	
500	5 MS 50/2+3	2000	3000	915	330	300	M20	280	396	1035	4450
	6 MS 50/3+3	3000	3000	1040	430	380	M27	315	554	1210	5070
	7 MS 50/3+4	3000	4000	1040	430	380	M27	315	674	1365	6500
	8 MS 50/4+4	4000	4000	1150	435	380	M30	350	894	1605	7400
1000	4 MS 100/2+2	2000	2000	1040	430	380	M27	315	444	1700	5760
	5 MS 100/2+3	2000	3000	1040	430	380	M27	315	549	1815	7390
	6 MS 100/3+3	3000	3000	1150	435	380	M30	350	744	2030	8435



CONTINUOUS MANUAL ROTATION PILLAR CRANES

GRU A BANDIERA A COLONNA
CON ROTAZIONE MANUALE CONTINUA

Continuous 360° manual rotation jib cranes are the solution for shifting loads across the whole field of action of the crane, in those cases when the use of standard 270° rotation cranes is not satisfactory, and no electric rotation is required.

La gru a bandiera con rotazione manuale 360° continua, rappresenta la soluzione per movimentare carichi, per tutto il raggio di azione della gru, quando le classiche gru con rotazione 270° non sono sufficienti e non è richiesta la rotazione elettrica.




PILLAR JIB CRANES WITH CANTILEVER GIRDER BOOM AND MANUAL 360° ROTATION

Gru a bandiera a colonna con braccio in trave a sbalzo e rotazione manuale 360°

BM

TYPE / Tipo



BENEFITS

- Optimum solution for handling very heavy loads, in those cases when electric rotation is not permitted.

VANTAGGI

- Soluzione ottimale nella movimentazione di carichi notevoli, ove non è consentita la rotazione elettrica e l'esigenza è coprire un'area di lavoro circolare.

PILLAR JIB CRANES WITH CANTILEVER GIRDER BOOM AND MANUAL 360° ROTATION

Gru a bandiera a colonna con braccio in trave a sbalzo e rotazione manuale 360°

TYPE / Tipo **BM**

CAPACITY / Portata [daN]	RANGE / Sbraccio [m]	CRANE (type) / Gru (tipo)	L [mm]	H [mm]	h [mm]	h1 [mm]	F [mm]	E [mm]	C [mm]	BASE PLATE FOR ANCHORS (type) Piastra base per tasselli (tipo)	BASE PLATE FOR ANCHOR RODS (type) Piastra base per tirafondi (tipo)	WEIGHT WITHOUT HOIST Peso senza paranco [daN]	N [daN]	M [daN·m]
			066C10	061F08	700	1260	4090							
500	5	BM 50/5	5000	5300	5000	1445	910	180	150	066C10	061F08	700	1260	4090
	6	BM 50/6	6000	5300	5000	1445	910	180	150	072C12	066F08	850	1535	5295
	7	BM 50/7	7000	5360	5000	1385	910	180	170	072C12	066F08	1060	1655	6595
	8	BM 50/8	8000	5400	5000	1345	910	180	180	100C16	080F14	1350	2055	8340
1000	4	BM 100/4	4000	5300	5000	1445	920	190	150	072C12	066F08	850	2737	6850
	5	BM 100/5	5000	5360	5000	1385	920	190	170	090C16	066F08	1050	2800	8800
	6	BM 100/6	6000	5400	5000	1345	920	190	180	100C16	080F14	1195	3040	11100
	7	BM 100/7	7000	5450	5000	1295	920	190	190	100C12	080F14	1450	3340	13500
1600	8	BM 100/8	8000	5500	5000	1245	920	190	200	—	080F14	1560	3720	16500
	4	BM 160/4	4000	5360	5000	1385	920	195	170	100C12	080F14	1050	3570	9650
2000	5	BM 160/5	5000	5400	5000	1345	920	195	180	100C12	080F14	1200	3700	12500
	4	BM 200/4	4000	5360	5000	1385	930	200	170	100C12	080F14	950	4220	11850
2000	5	BM 200/5	5000	5400	5000	1345	930	200	180	—	080F14	1100	4515	15450






MOUNTING SYSTEM

SISTEMI DI FISSAGGIO



BASE PLATES FOR MOUNTING WITH LONG BOLTS


Piastrine di base per fissaggio mediante tirafondi



BASE PLATE Piastra di base	Holes [n] Fori	ØF [mm]	Long bolts (type) Tirafondi (tipo)	A [mm]	ØD [mm]	ØI [mm]	α [gradi / degrees]	Tightening torque [Nxm] Coppia di serraggio
039U06	6	20	M18	400	390	330	60°	155
050U08	8	20	M18	510	500	440	45°	155
061F08	8	30	M27	620	610	530	45°	465
066F08	8	30	M27	670	660	580	45°	465
080F14	14	30	M27	810	800	720	25,71°	465

BASE PLATES FOR MOUNTING WITH CHEMICAL ANCHORS

Piastrine di base per fissaggio mediante tasselli chimici




BASE PLATE Piastra di base	Holes [n] Fori	ØF [mm]	Chemical anchors (type) Tasselli chimici (tipo)	Anchor depth [mm] Profondità foratura tassello	Floor min. thickness [mm] Spessore minimo pavimento	A [mm]	ØD [mm]	ØI [mm]	I [mm]	α [gradi / degrees]
039U06	6	20	M16	125	180	400	390	330	-	60°
050U08	8	20	M16	125	180	510	500	440	-	45°
066C10	10	19	M16	125	180	670	660	600	-	36°
072C12	12	19	M16	125	180	720	-	-	640	-
090C16	16	19	M16	125	180	900	-	-	820	-
100C16	16	19	M16	125	180	1000	-	-	930	-
100C12	12	25	M20	170	220	1000	-	-	930	-



FOUNDATION PLINTHS


Plinti di fondazione

FOUNDATION PLINTHS
Plinti di fondazione



- 1 - Base plate of the jib crane
- 2 - Sheet mask
- 3 - High nut
- 4 - Thin nut
- 5 - Spacer
- 6 - Anchoring bolt

- 1 - Piastra base della gru a bandiera
- 2 - Cornici di fondazione
- 3 - Dado alto
- 4 - Dado basso
- 5 - Rondella
- 6 - Tirafondo



NOTES

- For the plinth use a grid of rods dia 8 mm, crossed at 250 mm distance, and then connect the anchor long bolts.
- When needed, provide a pipe in the center of the plinth to let the power cable go through.

NOTE

- Inserire nello scavo una griglia di tondini diametro 8 mm incrociati a maglia quadrata con passo 250 mm cui collegare i tirafondi.
- Se necessario predisporre un tubo (diametro massimo 100 mm) per il passaggio del cavo di alimentazione in centro al plinto prima di eseguire la gettata di c.a.

CAPACITY / Portata [Kg]	RANGE / Sbraccio [m]	PLATE (code) / Piastra (codice)	B [mm]	H [mm]	P [mm]	P1 [mm]
125	2	039U06	900	800	550	55
	3	039U06	1100	800	550	55
	4	039U06	1200	900	550	55
	5	050U08	1250	900	550	55
	6	050U08	1300	900	550	55
	7	061F08	1400	1000	800	85
	8	061F08	1500	1000	800	85

250	2	039U06	1100	800	550	55
	3	039U06	1200	900	550	55
	4	050U08	1300	1000	550	55
	5	061F08	1400	1000	800	85
	6	061F08	1500	1000	800	85
	7	061F08	1700	1000	800	85
	8	066F08	1800	1000	800	85

500	2	039U06	1300	1000	550	55
	3	050U08	1400	1000	550	55
	4	061F08	1600	1000	800	85
	5	061F08	1700	1000	800	85
	6	066F08	1800	1000	800	85
	7	066F08	1900	1000	800	85
	8	080F14	2000	1000	800	85

CAPACITY / Portata [Kg]	RANGE / Sbraccio [m]	PLATE (code) / Piastra (codice)	B [mm]	H [mm]	P [mm]	P1 [mm]
1000	2	061F08	1600	1000	800	85
	3	061F08	1800	1000	800	85
	4	066F08	1900	1200	800	85
	5	066F08	2000	1200	800	85
	6	080F14	2100	1200	800	85
	7	080F14	2300	1200	800	85
	8	080F14	2400	1200	800	85

2000	3	066F08	2100	1200	800	85
	4	080F14	2300	1200	800	85
	5	080F14	2500	1200	800	85
	6	080F14	2600	1300	800	85
	7	080F14	2800	1300	800	85
	8	-	3000	1200	800	85



JIB CRANE CHARACTERISTICS

Caratteristiche gru a bandiera

Indicative measurements based on the concrete having a resistance $r > 300 \text{ daN/cm}^2$ and maximum ground pressure $p=1.5 \text{ kg/cm}^2$

Loads calculated according to UNI EN 13001 parts 1 and 2

Concrete resistance class according to EC2 and DIN 1045: 30 (N/mm²)

Minimum floor thickness for anchoring using chemical anchors: 180 mm (M16) - 220 mm (M20)

OMIS FAC S.R.L. reserves the right to make construction modifications without notice.

Pillar

Made of circular section reinforced steel metal sheet. At one end it has a perforated base plate for anchoring to the base using chemical anchors or anchor rods, and at the other end two plates, a head plate and an intermediate plate, for the support of the boom.

Wall bracket

For the support of the boom of the jib crane in case of pillar installation, consisting of two plates firmly joined together. The plates have holes for securing them to the pillar using threaded rods and counter-brackets.

Boom

The boom is always on bearings and can consist of an H-girder, with or without support tie rod, or a channel-shaped press-folded profile.

Braking device

This consists of a screw-adjustable clutch for the adjustment of the boom rotation effort and for ensuring its positioning stability.

Hoist

Chain electric winch for lifting the load, with one or two lifting speeds, with manual push or mechanical electric trolley.

Power line

With flame-resistant Festoon cable - running inside a duct or under the crane boom itself, supported by a cable track system -, and junction box for connection to the line.

Anchor rods and chemical anchors

Depending on the floor base, the capacity and the length of the boom, pillar jib cranes may be secured to the floor by means of a foundation cage inside a plinth and embedded in concrete, or using appropriate chemical anchors.

Threaded rods and counter-brackets

For securing wall bracket mounted jib cranes to the pillar; sized based on the boom capacity and length.

Painting

For indoor installation of jib cranes (normal climate, indoor and dry conditions), painting cycle (V01) as follows:

- Mechanical brushing of the surface, degreasing and accurate cleaning.
- Painting with weather and abrasion resistant ecological alkyl enamel.

Total dry film thickness: 70-80 μm

Floor

For the safety and reliability of the anchoring system, the floor to which the jib crane is anchored must satisfy the above characteristics, as well as the loads deriving from the operation of the crane itself. The suitability of the floor must be ensured by the designer of the plant. Where required it will be necessary to carry out an appropriate survey of the floor area where the jib crane will be installed.

COMPLIANCE WITH DIRECTIVES AND STANDARDS

The design of the cranes complies with the FEM 1001 standard on steel structures and lifting equipment.

OMIS FAC S.R.L. jib cranes comply with the 2006/42/EC Machine Directive and are delivered with CE marking, Declaration of Conformity and use and maintenance manual.

Colonna

Realizzata in lamiera di acciaio rinforzata a sezione circolare. Presenta ad un'estremità una piastra di base forata per il fissaggio alla base mediante tasselli chimici o tirafondi e dall'altra due piastre, una di testa ed un'intermedia, per sostenere il braccio.

Mensola

Per il sostegno del braccio della gru a bandiera, nel caso di installazione su pilastro e composta da due piastre collegate rigidamente tra loro. Le stesse piastre risultano opportunamente forate per il fissaggio al pilastro mediante barre filettate e controstaffe.

Braccio

Il braccio è sempre montato su cuscinetti e può essere realizzato con trave a doppio T, con o senza tirante di sostegno, o in profilo pressopiegato a canalina.

Dispositivo frenante

È costituito da una frizione regolabile a vite che permette la regolazione dello sforzo di rotazione del braccio e ne assicura la stabilità di posizionamento.

Paranco

Paranco elettrico a catena, per il sollevamento del carico, ad una o due velocità di sollevamento, con carrello di traslazione elettrico, a spinta o meccanico.

Linea di alimentazione

Con cavo a festone di tipo antifiama, scorrevole in una canalina o sotto il braccio stesso della gru, mediante carrellini e sezionatore di linea.

Tirafondi e tasselli chimici

In relazione alla tipologia di basamento, alla portata ed alla lunghezza del braccio, le gru a bandiera a colonna vengono opportunamente fissate al pavimento mediante una gabbia di fondazione inserita in un plinto ed annegata con il calcestruzzo oppure mediante l'utilizzo di apposti tasselli chimici.

Barre filettate e controstaffe

Per imbragare le gru a bandiera a mensola, su pilastro; opportunamente dimensionate in relazione della portata e della lunghezza del braccio.

Verniciatura

Per gru a bandiera installate all'interno (clima normale, interno ed asciutto) è previsto un ciclo di verniciatura (V01) così composto:

- Spazzolatura meccanica della superficie, sgrassaggio e pulizia accurata.
 - Verniciatura con smalto anticorrosivo alchilico ecologico resistente agli agenti atmosferici ed all'abrasione.
- Spessore totale del film secco: 70-80 μm

Pavimento

Per la sicura affidabilità del sistema di ancoraggio è indispensabile che il pavimento su cui si ancora la gru a bandiera, soddisfi alle caratteristiche richieste oltre ai carichi derivanti dall'esercizio della gru stessa. L'idoneità del pavimento dovrà essere assicurata dal progettista del capannone e dove richiesto dovrà essere eseguito un adeguato sondaggio nella zona di pavimento dove la gru a bandiera verrà installata.

CONFORMITÀ A DIRETTIVE E NORME

La progettazione delle gru è conforme alla normativa FEM 1001 relativa alle strutture di acciaio e agli apparecchi di sollevamento.

Le gru a bandiera OMIS FAC S.R.L. sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e vengono consegnate con marcatura CE, Dichiarazione CE di Conformità e manuale d'uso e manutenzione.

Misure valutate per calcestruzzo con resistenza $r > 300 \text{ daN/cm}^2$, pressione massima sul terreno $p=1.5 \text{ kg/cm}^2$

Carichi calcolati secondo UNI EN 13001 parti 1 e 2, sarà a cura del progettista delle strutture del Cliente, applicare gli opportuni coefficienti, relativi alla tipologia di combinazione di carichi.

Classe di resistenza del calcestruzzo secondo norme EC2 e DIN 1045: 30 (N/mm²)

Spessore minimo pavimento per fissaggio mediante tasselli chimici: 180 mm (M16) - 220 mm (M20)

OMIS FAC S.R.L. si riserva di apportare modifiche costruttive senza preavviso.





OMIS SERVICE

OMIS SERVICE

Al servizio del cliente. Prima, durante e dopo.

Pronto intervento e manutenzione programmata. Riparazioni, aggiornamenti, modifiche e verifiche dirette alla valutazione della vita residua.

OMIS Service, con 4 sedi, più di 90 persone specializzate e 50 mezzi a disposizione, si assicura ogni giorno che gli impianti OMIS diano il meglio, per il più lungo periodo possibile, in tutto il mondo. In termini di sicurezza, efficienza e prestazioni, dal trasferimento, all'installazione di ricambi, fino alla formazione e all'addestramento del personale.

L'esperienza maturata in **50 anni** di attività con il montaggio di **oltre 30.000 gru** a ponte consentono ad Omis Service di affrontare con successo qualsiasi operazione legata al montaggio, smontaggio e trasferimento di impianti di sollevamento.

At the service of the customer. Before, during and after.

Emergency service and scheduled maintenance. Repairs, upgrades, modifications and inspections aimed at assessing residual life.

OMIS Service, with its 4 branches and more than 90 specialists and 50 vehicles at its disposal, makes sure every day that its customers can make the most of OMIS systems for the longest period possible, anywhere in the world. In terms of safety, efficiency and performance, and from transfer to the installation of spare parts and the training and instruction of personnel.

The invaluable experience accrued over **50 years** of building **more than 30,000 bridge** cranes enables OMIS Service to successfully handle all aspects of assembly, dismantling and transfer of lifting equipment.



Sharing daily for the design of tomorrow.

Innovation for OMIS is about sharing requests, problems and specific needs: each time, the line to follow is represented by the various needs expressed by the customer. A world class team capable of combining precise and special research with components in stock and customised measures, work every day to develop the more highly tuned and better performing systems of the future. In this way, OMIS can offer and provide the best solutions for even the most exacting of needs.

Progettare il domani condividendo il quotidiano.

Innovare per OMIS significa condividere richieste, problematiche, bisogni specifici: lo schema che guida ricerca e sviluppo è in ogni caso il complesso delle esigenze espresse dai clienti. Per rispondere a esse, dare forma ai sistemi futuri più adeguati e performanti, è al lavoro ogni giorno un team di prim'ordine, in grado di far collimare con esattezza studi ad hoc, componenti a magazzino, accorgimenti personalizzati. In questo modo OMIS propone e fornisce in ogni caso grandi soluzioni per grandi richieste.

Made in Italy, made in the Veneto, made in OMIS.

OMIS was established and operates at the heart of one of the most advanced and dynamic industrial districts in Italy where there are recognised technological centres of many different sectors.

The finest expression of the concept of Made in Italy is right here: with a combination of know-how, human qualities, creativity, innovation and state-of-the-art technology.

Made in Italy, made in Veneto, made in OMIS.

OMIS è stata fondata e opera al centro di uno tra i distretti produttivi più avanzati e dinamici d'Italia, al cui interno pulsano riconosciuti poli tecnologici in diversi settori.

Il concetto di Made in Italy qui esprime il suo valore più elevato: unione di saper fare, qualità umana, inventiva, innovazione e tecnologia allo stato dell'arte.

New generation technology and global versatility.

OMIS's industrial approach is based on fast responses always suited to the customer's needs and the latest technical developments. The real key to OMIS's constructive and commercial success is ongoing research into the modular development of components. This means simpler design and assembly, certified quality of the individual parts, best quality/price ratio, safe performance irrespective of capacity, as well as easy and cost-effective installation and maintenance.

Tecnologia di ultima generazione e versatilità globale.

L'approccio industriale OMIS si basa su risposte veloci e sempre adeguate alle richieste del cliente e alle evoluzioni dello scenario tecnico. La costante ricerca di modularità nello sviluppo dei componenti è l'autentica chiave del successo costruttivo e commerciale di OMIS. Progettazione e assemblaggio più semplici, qualità certificata delle singoli parti, il miglior rapporto qualità/prezzo, prestazioni sicure per tutte le portate, semplicità ed economicità di montaggio e manutenzione.

A team of excellence for great systems.

A manufacturer of lifting systems since 1967, OMIS fully understands the value of technical equipment and the importance of constant and timely updating of the machinery, laboratories, hardware and software. The company has also learnt, above all, how to truly appreciate the invaluable support of a great team, from the engineer to the maintenance technician. Technology can guarantee excellent assembly, but only human eyes and hands can ensure perfection in terms of details and finishing touches and careful inspection of quality. The human resources at OMIS are chosen and work and grow every day with this perspective in mind, which is shared in every respect.

Team d'eccellenza per grandi sistemi.

Costruttore di impianti di sollevamento dal 1967, OMIS conosce a fondo il valore dei mezzi tecnici, l'importanza dell'aggiornamento continuo e tempestivo di macchinari, laboratori, hardware e software. Ma ha imparato a valutare bene, soprattutto, l'inestimabile apporto di una grande squadra, dall'ingegnere al manutentore. Se la tecnologia garantisce un eccellente insieme, solo l'occhio e la mano dell'uomo assicurano la perfezione del particolare e della finitura, l'accurata verifica della qualità. Le persone di OMIS sono scelte, operano e crescono quotidianamente in quest'ottica, condividendola fino in fondo.

Certified and guaranteed performance.

OMIS's corporate processes and products come with ISO 9001 certification released by the specialised authority DNV GL.

Performance certificate e garantite.

I processi aziendali e i prodotti OMIS sono garantiti da certificazione ISO 9001, rilasciata dall'ente specializzato DNV GL.



OMIS GROUP

OMIS FAC s.r.l.

Jib Cranes

Via Galvani, 37
36066 Sandrigo (VI) Italy
T +39 0444 666150
E fac@omis.net

OMIS s.p.a.

Industrial Cranes

Via Chizzalunga, 6
36066 Sandrigo (VI) Italy
T +39 0444 666000
E omis@omis.net

OMIS ELECTRIC s.r.l.

Electrical Equipment

Via Chizzalunga, 8
36066 Sandrigo (VI) Italy
T +39 0444 666280
E electric@omis.net

OMIS SERVICE s.r.l.

Assembly and Assistance

Via Chizzalunga, 8
36066 Sandrigo (VI) Italy
T +39 0444 666100
E service@omis.net

OMIS SERVICE DUE s.r.l.

Assembly and Assistance

Via Pietro Nenni, 14
50013 Campi Bisenzio (FI) Italy
T +39 055 898437 / 055 8969049
E omis.servicedue@omis.net

OMIS SERVICE TRE s.r.l.

Assembly and Assistance

Via Isonzo, 3
25017 Lonato (BS) Italy
T +39 030 6915370
E omis.servicetre@omis.net

ISUD s.r.l.

Standard and Special Cranes

Via Nettunense, 223 (Km. 24,350)
04011 Aprilia (LT) Italy
T +39 06 9206081
E info@isud.it

OMIS BRASIL Ltda

Industrial Cranes

Rodovia BR 470, 5424 (km. 124)
Bairro: Salto Pilão
89182-000 Lontras - SC - Brasil
T / F +55 47 3523 0505
+55 47 3523 1538 / +55 47 3522 7106
E omis@omis.net.br

omis.net

AD and Graphic: josephrossi.com



OMIS s.p.a.
OMIS FAC s.r.l.
OMIS ELECTRIC s.r.l.
OMIS SERVICE s.r.l.
ISUD s.r.l.

